



OD GRANULÁTU AŽ PO DÍL
VÁŠ PARTNER
PŘI BUDOVÁNÍ
UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI



CLEAN CARE

ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU CHLADÍCÍCH KANÁLŮ

CleanCare, jakožto výsledek desítek let zkušeností v průmyslu a obchodu, je spolehlivé a snadno použitelné zařízení pro **automatizované čištění vodních systémů**.

Čištění je realizováno pomocí speciálních chemických přípravků s vodou. Technologie CleanCare spolehlivě odstraňuje rez, vodní kámen a další usazeniny z vodních systémů. Čistící médium cirkuluje ve vodních systémech díky membránovému čerpadlu, které je poháněno stlačeným vzduchem.

Využijte výhod rapidního zvýšení výkonnosti, výrazného snížení nákladů a prvotřídní podpory DME.

Výhody:

- **DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ**

Rez, vodní kámen a jiné usazeniny jsou odstraněny z téměř jakýchkoliv systémů, nástrojů a strojů, využívajících jako médium vodu.

- **ZLEPŠENÍ KVALITY A ZVÝŠENÍ VÝKONU**

Po vyčištění si všimnete významného rozdílu v kvalitě, efektivitě a výkonnosti vašich systémů.

- **MINIMALIZACE OPOTŘEBENÍ A NEZBYTNÝCH OPRAV**

Menší opotřebení vašich strojů a potřeba údržby, minimalizace odstávek a nižší náklady na opravy.

- **ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE**

S CleanCare dosáhnete výrazně nižší spotřeby energií.

Oblasti použití:

- VSTŘIKOLISY
- FORMY PRO VSTŘIKOLISY
- JEDNOTKY PRO REGULACI TEPLOTY
- CHLADICÍ OKRUHY



ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO
AUTOMATICKÉ
PROPLACHOVÁNÍ

DOTYKOVÝ DISPLEJ
ZOBRAZUJÍCÍ PROVOZNÍ
HODNOTY CLEAN CARE
OPTISYSTEMS 4800/7000







CCA-M4500



CCA-M7000



EFEKTIVITA OVĚŘENA



Před

Čistící proces (5 hodin)

Po



OD GRANULÁTU AŽ PO DÍL
VÁŠ PARTNER
PŘI BUDOVÁNÍ
UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI



CLEAN CARE

ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU CHLADÍCÍCH KANÁLŮ

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- jediné propláchnutí během cyklu
- zkouška těsnosti chladících kanálů
- operace se stlačeným vzduchem
- jednoduchá údržba a robustní membránové čerpadlo

- přesná mechanika
- velké nádrže pro proplachování/skladování
- prodlužovací hadice pro přečerpávání (2 x 5 m)

TECHNOLOGICKÉ FUNKCE

- USB port pro uložení protokolu o čištění
- jednoduchá aktualizace softwaru
- barevný dotykový displej s podsvícením
- přímé měření pH vody v proplachovacím cyklu
- přímé měření průtoku vody v proplachovacím cyklu

- zobrazení dat procesu na dotykovém displeji
- ukládání dat protokolu na USB disk
- integrované dobíjecí baterie pro provoz nezávislý na napájení ze sítě

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry: **528** (šířka) x **1190** (výška) x **790** (hloubka) mm

Hmotnost: **67** kg (prázdná jednotka bez vody)

VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

- max. průtok: 10 l/min
- plnicí tlak: přibl. 6 bar
- max. hnací tlak: 6 bar

- objem čisticí nádrže: přibl. 115 l
- objem skladovací nádrže: přibl. 18 l
- velikost ok filtru: 60–350 µm

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- napájení: 230V / 50Hz

- spotřeba energie: max. 50 VA

CleanCare	Základní funkce	Automatizace	Měření pH	Měření průtoku	Samostatná nádrž na vodu
CCA-M4500	✓				
CCA-M4800	✓	✓	✓	✓	
CCA-M6000	✓				✓
CCA-M7000	✓	✓	✓	✓	✓
CCA-M7000S	✓	✓	✓	✓	✓

DOSTUPNÉ CHEMIKÁLIE

REF	Popis
CCA-P0010	Vysoce výkonný odvápnovač 15 l
CCA-P0010-BIO	Vysoce výkonný odvápnovač - BIO 15 l container
CCA-P0020	Neutralizér

REF	Popis
CCA-P0030	srážedlo a antikorozi kapalina
CCA-P0030-BF	srážedlo a antikorozi kapalina - bez obsahu boru
CCA-P0050	čisticí prostředek na olejnaté usazeniny