



DU GRANULÉ À LA PIÈCE
VOTRE PARTENAIRE
POUR LA PRODUCTIVITÉ
ET LA DURABILITÉ



CleanCare

SOLUTION POUR LA MAINTENANCE DES CANNAUX
DE REFROIDISSEMENT

CleanCare est le fruit de plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie ; c'est une machine fiable et facile à utiliser destinée au **nettoyage automatisé des circuits d'eau/huile**.

CleanCare élimine la rouille, le calcaire et autres dépôts des circuits d'eau. Le système de nettoyage fonctionne uniquement à l'air comprimé.

Bénéficiez d'une augmentation considérable des performances, d'une réduction significative des coûts et d'un service optimal.

Avantages :

- **NETTOYAGE EN PROFONDEUR**

La rouille, le calcaire, boues, résidus de combustion et autres dépôts sont éliminés de vos circuits de refroidissement, de vos outils et de vos machines.

- **AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES PERFORMANCES**

Après le nettoyage, vous constaterez une différence notable au niveau de la qualité, de l'efficacité et des performances de vos circuits.

- **RÉDUCTION DE L'USURE ET DES RÉPARATIONS**

Usure réduite de vos moules et machines, moins d'entretien, temps d'arrêt de production minimisés et coûts de maintenance réduits.

- **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

Vous réduirez considérablement votre consommation d'énergie grâce au CleanCare.

- **OPÉRATIONS SIMPLIFIÉES**

Nombre réduit d'éléments de commande pour une utilisation encore plus intuitive.

- **FILTRATION EN DEUX ÉTAPES**

Conçue pour optimiser l'efficacité de la filtration et capturer efficacement les résidus et particules grâce à des étapes de filtration séquentielles.



Domaines d'application :

- MACHINES DE MOULAGE PAR INJECTION
- MOULES D'INJECTION
- ECHANGEURS THERMIQUES, DEBIT METRES
- CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT



UNITÉ DE MICROCONTRÔLE
POUR LE NETTOYAGE
AUTOMATIQUE

ÉCRAN TACTILE AFFICHANT
LES PARAMÈTRES DE
FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME CLEAN CARE




DU GRANULÉ À LA PIÈCE
VOTRE PARTENAIRE
POUR LA PRODUCTIVITÉ
ET LA DURABILITÉ







CleanCare

SOLUTION POUR LA MAINTENANCE DES CANNAUX
DE REFROIDISSEMENT

AMÉLIORATIONS CONFIRMÉES



Avant



Après

5 heures de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Nettoyage en une seule opération
- Test d'étanchéité des circuits
- Fonctionnement à l'air comprimé
- Pompe à membrane robuste et nécessitant peu d'entretien
- Grandes roues maniables
- Grands réservoirs de rinçage / de conservation
- Tuyaux extensibles pour l'alimentation et le retour (2 x 5 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Port USB pour l'enregistrement du protocole de nettoyage
- Mises à jour logicielles faciles à effectuer
- Écran tactile couleur rétroéclairé
- Mesure directe du pH
- Mesure directe du débit des circuits
- Affichage des données sur l'écran tactile
- Enregistrement des données de protocole sur une clé USB
- Batteries rechargeables intégrées pour un fonctionnement indépendant du secteur

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions: **528** (largeur) x **1190** (hauteur) x **790** (profondeur) mm

Poids: env. **67** kg (à vide)

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Débit max. : 80 l / minute
- Pression d'alimentation : environ 6-8 bars
- Pression d'entraînement max. : 8 bars (extensible à 10 bars)
- Capacité du réservoir de nettoyage : env. 115 l
- Capacité du réservoir de conservation : env. 18 l
- Maillage du filtre : Plusieurs taille au choix entre 60 - 350 µm
- Consommation électrique : max. 50 VA

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique : 230V/ 50Hz
- Consommation électrique : max. 50 VA

CleanCare	Caractéristiques de base	Automatisation	Mesure de pH	Mesure du débit	Réservoir de préservation séparé
CCA-NG7000S	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUITS CHIMIQUES DISPONIBLES

REF	Description	REF	Description
CCA-P0010	Nettoyant haute performance universel 15 L	CCA-P0030	Agent complexant et protection anti-corrosion
CCA-P0010-BIO	IDEM CCA-P0010 EN bio	CCA-P0030-BF	IDEM CCA-P0030 sans boron
CCA-P0020	Neutralisant	CCA-P0050	Nettoyant pour huile