



DAL PELLET AL PRODOTTO FINITO: IL TUO PARTNER PER LA PRODUTTIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ



CLEAN CARE

SOLUZIONE DI PULIZIA CLEAN CARE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE DI RISCALDAMENTO

CleanCare è il risultato di decenni di esperienza nel settore e nel commercio, un dispositivo affidabile e facile da usare per la pulizia automatizzata dei sistemi idrici.

CleanCare rimuove ruggine, incrostazioni di calcare e altri depositi dai sistemi idrici. Il mezzo di pulizia è alimentato esclusivamente da aria compressa.

Approfitta di un notevole aumento delle prestazioni, di una riduzione complessiva dei costi e di un servizio di prima classe.

Vantaggi:

- **PULIZIA COMPLETA**

Rimuove ruggine, calcare e altri depositi dai tuoi sistemi idrici, strumenti e macchinari.

- **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLE PRESTAZIONI**

Dopo la pulizia, noterai una differenza significativa nella qualità, efficienza e prestazioni dei tuoi sistemi.

- **RIDUZIONE DELL'USURA E DELLE RIPARAZIONI**

Minore usura delle macchine, meno manutenzione, riduzione dei tempi di fermo produzione e costi di riparazione più bassi.

- **RISPARMIO ENERGETICO**

Otterrai un consumo di risorse energetiche notevolmente inferiore con CleanCare.

Campi di applicazione:

- MACCHINE PER STAMPA AD INIEZIONE
- UTENSILI PER STAMPA AD INIEZIONE
- UNITÀ DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
- CIRCUITI DI RISCALDAMENTO

CCA-M4500









CCA-M7000



UNITÀ DI MICROCONTROLLO PER RISCIAQUO AUTOMATICO

SCHERMO TOUCHS CHE MOSTRA I VALORI DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI CLEAN CARE OPTI SYSTEMS 4800 / 7000

MIGLIORAMENTI VERIFICATI NEL LIVELLO DI EFFICIENZA



Prima

5 ore di tempo di funzionamento

Dopo



DAL PELLET AL PRODOTTO FINITO: IL TUO PARTNER PER LA PRODUTTIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ



CLEAN CARE

SOLUZIONE DI PULIZIA CLEAN CARE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE DI RISCALDAMENTO

CARATTERISTICHE BASE:

- Risciacquo singolo dei cicli di funzionamento
- Test di tenuta dei cicli di funzionamento
- Operazione singola con aria compressa
- Pompa a membrana robusta e a bassa manutenzione
- Ruote grandi e scorrevoli
- Serbatoi grandi per il risciacquo / conservazione
- Tubo estensibile per il flusso e il ritorno (2x5m)

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE:

- Porta USB per il salvataggio del protocollo di pulizia
- Facile aggiornamento software
- Schermo touch a colori retroilluminato
- Misurazione diretta del pH dell'acqua di risciacquo
- Misurazione del flusso dell'acqua di risciacquo
- Operazione indipendente dalla rete elettrica
- Visualizzazione dei dati di processo sul display touch
- Salvataggio dei dati di protocollo su chiavetta USB
- Batterie ricaricabili integrate

DIMENSIONI E PESO:

Dimensioni: **528** (larghezza) x **1190** (altezza) x **790** (profondità) mm

Peso: circa **67 kg** (vuoto)

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE:

- Portata massima: 28 l/min (M7000S con 80 l/min)
- Pressione di esercizio massima: 8 bar (M7000 e M7000S, può raggiungere i 10 bar)
- Pressione di alimentazione: 6-8 bar
- Capacità del serbatoio di pulizia: circa 115 l
- Capacità del serbatoio di conservazione: circa 18 l
- Dimensione della maglia del filtro: 60 - 350 µm

CONNESSIONE ELETTRICA:

- Alimentazione: 230V / 50Hz
- Consumo energetico: massimo 50 VA

CleanCare	Caratteristiche di base	Automazione	Misurazione del pH	Misurazione del flusso	Serbatoio di conservazione separato
CCA-M4500	✓				
CCA-M4800	✓	✓	✓	✓	
CCA-M6000	✓				✓
CCA-M7000	✓	✓	✓	✓	✓
CCA-M7000S	✓	✓	✓	✓	✓

PRODOTTI CHIMICI DISPONIBILI:

REF	Description	REF	Description
CCA-P0010	Disincrostante ad alte prestazioni, contenitore da 15 l	CCA-P0030	Agente complessante e protezione dalla corrosione
CCA-P0010-BIO	Disincrostante ad alte prestazioni, contenitore da 15 l	CCA-P0030-BF	Agente complessante e protezione dalla corrosione - senza boro
CCA-P0020	Neutralizzatore	CCA-P0050	Detergente rimuovi olio